



Краска латексная VioLan «Фасадная зимняя» - представляет собой водно-дисперсионный акрилатный лакокрасочный материал, состоящий из суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров, с добавлением различных вспомогательных веществ. В состав краски используется антифриз, что позволяет перевозить и использовать краску до -15 °С.

Краска предназначена для ремонтно-строительных работ при наружной отделке фасадов зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям, по загрунтованной поверхности металла, по старым покрытиям.

Материалы наносят кистью, валиком, шпателем, воздушным краскопультом, поршневым компрессором.

Технические характеристики:

Цвет пленки белый. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами. После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной поверхностью.	
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 47 %
рН краски	не менее 7,5
Укрывистость высушенной пленки	не более 120 г/м ²
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при (+20±2) °С	не менее 24 ч
Морозостойкость краски, циклы	не менее 5
Условная светостойкость (Изменение коэффициента диф. отраж.)	не более 5 %
Степень перетира	не более 60 мкм
Время высыхания до степени 3 при (+20±2) °С	не менее 1 ч

Транспортирование и хранение:

1. Материалы транспортируют при температуре выше -15 °С.
2. Материалы хранят в плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 0 °С.

Указания по применению:

1. Перед применением материал при необходимости размораживают при температуре 20 ± 5 °С, тщательно перемешивают и разбавляют водой до требуемой вязкости нанесения. Допускается нанесение на поверхности до -15 °С, **при**

разбавлении водой до нужной консистенции температура использования увеличивается пропорционально качеству добавленной воды.

2. Материалы наносят на подготовленные по ГОСТ 8832, разд. 3, поверхности кистью, валиком, шпателем или пневматическим распылением.

3. Материалы наносят на поверхность в один или два слоя, до достижения требуемого эффекта.

4. Расход краски на два слоя: 200 - 300 г/м².

5. Рекомендуем использовать один слой Грунта VioLan «Универсальный».

Меры предосторожности:

1. Материалы пожаробезопасны.

2. Не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

3. Для защиты кожи рук – использовать перчатки, изготовленные из полимерных материалов (резиновые, латексные, полиэтиленовые), которые одеваются поверх хлопчатобумажных, или комбинированные.

4. При шлифовке покрытия использовать противопылевой респиратор типа “Лепесток”.

5. Работать в проветриваемом помещении.

6. При хранении возможно расслоение, не влияющее на качество продукции, которое полностью устраняется тщательным перемешиванием.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

Срок службы: не менее 5 лет, при соблюдении правил эксплуатации.